AIROS ECO SILENT WALL





Systemdesign mit höchster Qualität














Wandventilator schwarz



- Bei gleicher Luftleistung ca. 20 dB(A) leiser als z.B. die Industrie-Windmadschine WM3 Wall Eco SL!
 - 6 fein dosierte Geschwindigkeitsstufen per Handfernbedienung wählbar. Eine zusätzliche niedrige Stufe erzeugt eine supersanfte Brise bei nur 13,2 dB(A)*.
- Gehäuse, Schutzgitter und Wandhalter schwarz, Laufrad Kunststoff transparent.
- Vertikale Neigung von -39° bis +18° einstellbar.
- Abschalttimer 1 bis 9 Stunden.
- Elektronische 90°-Oszillation, abschaltbar.
- 2,5 m Gummischlauchzuleitung H05RN-F G
 1,0 mm² mit Schutzkontaktstecker.
- Maximaler Volumenstrom 10.023 m³/h.**
- Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse mit lackiertem Schutzkorb aus Metall.



Technische Daten			
Leistung Motor (W)	4,2 - 90	Drehzahl min ⁻¹	850 max.
Spannung (V/Hz)	220-240/~50	Oszillation (°)	90
Anzahl Stufen	6 + 1	Gewicht (kg)	6,3
Schalldruck (L _P -3m) dB(A)	35,6	Schallleistung (L _w) dB(A)	56,1
Luftmenge (m³/h)**	10.023	Serviceverh. (m³/min/W)	1,92



Umgebungstemperatur -10 bis <+40 °C.

*Schalldruck LP -3m **gemessen nach IEC 60879



